

# “高信頼性小型キューブタイプカメラバックモニター”

## ミニキューブカメラ & 7インチモニターセット



WTJ636F

- ◆ミニキューブ型カメラ
- ◆IP69K-防水性能
- ◆寸法23 x 23 x 40mm
- ◆視野角170°



WTJ121

- ◆7インチタッチボタン式モニター
- ◆モニターブラケット付き
- ◆入力電圧12V~24V
- ◆3CH対応防塵タイプ

- ・過酷な環境を走行する車両には「IP69K」が必須条件です。
- ・このサイズ超小型寸法で設置カメラが目立ちません。
- ・カメラ映像対角度170°



ミニキューブカメラは  
後方、側方に取付可能です！

トラック協会  
後方側方 助成金対象製品

### 「セット内容」

- ・7インチモニター
- ・ミニキューブ型小型防水カメラ
- ・カメラ中継ケーブル5m 10m 15m 20m 25m
- ・電源ケーブル

# 主な仕様

項目	内容
WTJ121	モニター部
装置内容	HD 7" Color monitor
解像度	1024 x 3(RGB) x 600
対振動性能	ISO 16750-3 Max. 6.3G
最大接続カメラ	3 / 4 inputs (13 / 22pin)
音声入力	3 / 4 inputs (13 / 22pin)
音声出力	1W
トリガー数	4
最大輝度	450 cd/m <sup>2</sup>
コントラスト	800 : 1
最低動作温度	-20°C, RH 90%
最高動作温度	+70°C, RH 90%
視覚確認角度	上: 85/ 下: 85, 左右: 85/85
サイズ	182mm (W) × 122mm (H) × 28.7mm (T).
画面分割	No
電圧	10-32V
消費電力	最大8W
WTJ636F	カメラ部
画像処理装置	1/2 9 CMOS
信号システム	PAL/NTSC
有効画素	1920(H)*1080(V)
受光面積	4.077mm * 3.136mm
解像度	420 TVL
水平同期周波数	15.625KHz/15.734KHz
垂直同期周波数	50Hz/60Hz
最低照度	0.1LUX(昼間)
ビデオ輸出	1.0Vp-p, 75Ω
S/N 比	46 dB 以上
ホワイトバランス	自動
電子シャッター	1/30(1/25)~1/50,000 Seconds
バックライト補正	自動
電源電圧	DC12V
作動温度	-20~+70° RH 95%
保存温度	-30~+80° RH 95%
レンズ角度	170°



株式会社ウィンズ・テクノロジー・ジャパン

千葉県八千代市ゆりのき台1-2-5 セントラルビル308

TEL : 047-455-3200 FAX : 047-455-3204

Wintech-J

[www.winds-tech.com](http://www.winds-tech.com)

販売特約店：