

“有線カメラを無線化”



Wintech-J

# トランスミッター&レシーバー



動作電源 10V~32V  
起動：赤ランプ点灯  
ペアリング：青ランプ点灯完了  
防水レベル：IP69K  
伝送距離120m

## 2.4Gデジタル無線送信機

- ◆ ボタン1つで簡単ペアリング
- ◆ 様々なカメラに対応
- ◆ 防水IP69K

※送信機TXは通常バック電源線から電源を取ります。  
その場合バック時のみ映像を見れます。  
常時映像を見る場合は他から電源の確保が必要です。



ミニキューブカメラ



トラック トレーラー



タンクローリー車



車両運搬車



コンテナ車

項目	内容
電圧	DC10V~32V
信号システム	自動
動作周波数範囲	2400~2483.5 Mhz
伝送距離	50m
受信感度	-89dbm
ビデオ解凍方式	MPEG4
通信速度	4Mbps
スペクトル方式	FHSS
運延時間	120ms
動作温度	-20°C~+70°C RH90%
保管温度	-30°C~+80°C RH90%
防水レベル	IP69K



**株式会社ウィンズ・テクノロジー・ジャパン**

千葉県八千代市ゆりのき台1-2-5 セントラルビル308

TEL : 047-455-3200 FAX : 047-455-3204

Wintech-J

[www.winds-tech.com](http://www.winds-tech.com)

販売特約店：